アナログ／デジタルメガ MISシリーズ

高品質・高性能・超軽量で圧倒的な低価格を実現
3レンジでもシングル目盛で測定値の読み間違いを防止

保守点検現場における使い易さと優れた耐久性を実現した3レンジメガ。高精度と機能性を完全に両立し、JIS準拠の計器性能基準を十分にクリアしています。これまでの、3レンジ絶縁抵抗計の常識を超えた、全く新しい新時代メガの登場です。
測定電圧自動放電機能付。

製品No. 1300～1306　**税込価格：¥25,200**
(本体価格24,000円、消費税1,200円)
外形寸法：160(W)×95(D)×51(H)mm
重　量：約350g以下（電池含まず）

仕　様

●定格・中央表示値

製品No.	型　名	定　格	中央表示値
1300	MIS-1A	50V-10MΩ/125V- 20MΩ/250V-50MΩ	0.2MΩ/0.5MΩ/1MΩ
1301	MIS-2A	125V-20MΩ/250V- 50MΩ/500V-100MΩ	0.5MΩ/1MΩ/2MΩ
1302	MIS-3A	125V-20MΩ/250V- 50MΩ/1000V-2000MΩ	0.5MΩ/1MΩ/50MΩ
1303	MIS-4A	250V-50MΩ/500V- 100MΩ/1000V-2000MΩ	1MΩ/2MΩ/50MΩ
1304	MIS-2D	125V-20MΩ/250V- 50MΩ/500V-100MΩ	0.5MΩ/1MΩ/2MΩ
1306	MIS-3D	250V-50MΩ/500V- 100MΩ/1000V-2000MΩ	1MΩ/2MΩ/50MΩ

●交流電圧計

測　定　原　理	平均値測定実効値表示
測　定　範　囲	AC0V～600V
許　容　差	±2.5% f.s.

●バッテリチェック

測　定　範　囲	DC 6.3V～9.5V（デジタルは7.8V未満で[B]マーク表示）
目　盛　許　容　差	下限：DC 6.3V±0.5V　上限：DC 9.5V±0.5V

■一般仕様

使　用　環　境	0～40℃　80%RH以下（但し、結露等のないこと）
保　存　環　境	-20℃～60℃　80%RH以下（但し、結露等のないこと）
使　用　電　池	単三乾電池×6本（アナログ：[R6P]マンガン公称DC9V、デジタル：[LR6SG]アルカリ）公称DC9V
電　池　有　効　範　囲	アナログ：目盛板表示/下限値DC6.3V デジタル：「B」マーク表示/下限値DC7.8V
絶　縁　抵　抗	DC500V-50MΩ以上　(MIS-1A.2A.2D) DC1000V-50MΩ以上　(MIS-3A.4A.3D)
耐　電　圧	AC3700V　1分間耐（電気回路-外箱間）
規　格	JIS　C　1302絶縁抵抗計準拠製品

付属品
- ●1351アースコード/1350ラインコード(MM-Dコード) ---- 各1本
- ●1353MM-Dコード収納ケース ---- 1個
- ●本体つり下げベルト ---- 1本
- ●単三乾電池(アナログR6P[NR]、デジタルLR6SG) ---- 6本
- ●取扱説明書 ---- 1部

別売アクセサリー
- ●1352 手元スイッチ付ラインコード(MM-AMコード) ---- ¥3,150(税込)

1600 アースメガ IE-31／IE-32シリーズ

絶縁抵抗と接地抵抗のほか電圧測定も出来る万能型

●補助アースの打てない場所では、コンクリート面に置いて水をまくことで測定可能

製品No. 1600・1601(IE-31)　**税込価格：¥63,000**
(本体価格60,000円、消費税3,000円)
202(W)×128(D)×101(H)mm　重量：約1.8kg以下(電池含む)

製品No. 1602・1603(IE-32)　**税込価格：¥73,500**
(本体価格70,000円、消費税3,500円)
202(W)×128(D)×101(H)mm　重量：約1.8kg以下(電池含む)

仕　様

製品No.		1600	1601
型名		IE-31	
測定範囲	絶縁抵抗計	250V—50MΩ　1レンジ	500V—100MΩ　1レンジ
	接地抵抗計	0～10～100～1000Ω	
	交流電圧計	AC 0～15/150/300V	
許容差	絶縁抵抗計	第1有効測定範囲　指示値の± 5%	
		第2有効測定範囲　指示値の±10%	
	接地抵抗計	0～2Ω未満　±0.1Ω	
		2～20Ω未満　±0.5Ω	
		20～200Ω未満　±5Ω	
		200～1000Ω以下　±50Ω	
	電圧計	測定電流・周波数　AC30mA以下　約1.4kHz（2極法 AC 12mA以下）	
使用電圧		各定格レンジ値の±2.5% f.s.	
		単三乾電池（R6P）8本　公称 DC12V	

製品No.		1602	1603
型名		IE-32	IE-32L
測定範囲	絶縁抵抗計	500V—100MΩ/1000V—2000MΩ　2レンジ	125V—20MΩ　250V—50MΩ　2レンジ
	接地抵抗計	0～10～100～1000Ω	
	交流電圧計	AC 0～15/150/300V	
許容差	絶縁抵抗計	第1有効測定範囲　指示値の± 5%	
		第2有効測定範囲　指示値の±10%	
	接地抵抗計	0～2Ω未満　±0.1Ω	
		2～20Ω未満　±0.5Ω	
		20～200Ω未満　±5Ω	
		200～1000Ω以下　±50Ω	
	電圧計	測定電流・周波数　AC30mA以下　約1.4kHz（2極法 AC 12mA以下）	
使用電池		各定格レンジ値の±2.5% f.s.	
		単三乾電池（R6P形）8本　公称 DC12V	

付属品
単三乾電池（R6P形）×8、アルミアース棒×2、1861測定コード EMコード（青/20m、黄/10m、赤/6m）、1810AMコード（手元スイッチ付測定プローブ）、本体収納ケース（IE-31/IE-32用）、コードケース（EMケース）、携帯用ベルト、取扱説明書

1501 アーステスタ ET-F

B・D種の接地抵抗測定に威力を発揮する簡易測定方式オートアーステスタ

●補助接地棒が不要な２極法測定
●B・D種の測定を直読
●誤結線警報ランプ付
●漏電しゃ断器(ELB)が動作しない測定電流に制限



製品No. 1501
税込価格：¥36,750
(本体価格35,000円、消費税1,750円)
外形寸法：202(W)×128(D)×101(H)mm
重量：約1.2kg以下

仕　様

電　池　有　効　範　囲	目盛板表示/下限値 DC8V
使　用　電　池	単三乾電池（R6P）8本　公称 DC12V

測定範囲

接　地　抵　抗	10～100Ω / 50～600Ω
測　定　電　流・周　波　数	AC 12mA 以下（平均値）約1～2kHz
交　流　電　圧	A.C 0～300V

許容差

接　地　抵　抗　計	10～100Ω　±3Ω
	50～600Ω　±18Ω
電　圧　計	±2.5% f.s.

付属品
- ● 1863 ETFコード（緑/5m）（黒/10m） ---- 2本（1組）
- ● 測定コード収納ケース ---- 1個
- ● 携帯用ベルト ---- 2本
- ● 1957本体ケース（ET-F用） ---- 1個
- ● 取扱説明書 ---- 1部
- ● 単三乾電池［R6P］ ---- 8本